

Ventura TFVJMF • AMUR – Lesní fréza s pevnými vidiovými kladivy

Lesní půdní fréza je nejvhodnější pro kmeny a pařezy do průměru 200 mm, všech druhů dřeva. Využití v lesnictví, zahradnictví a zemědělství.

Vybavení: Kompaktní design sestaven z robustní pevnostní oceli. Dostatečná ochrana pro zajištění bezpečnosti obsluhy. Snadná údržba.

Volnoběžka je součástí převodovky. Ozubené řemeny SPBX. Hydraulické zadní dveře. Pevná vidiová kladiva. Smyky pro nastavení hloubky z odolné oceli proti opotřebení. Kategorie trojvodu II.



Technické údaje

Parametry

Provedení

	TFVJMF 130	TFVJMF 150	TFVJMF 180	TFVJMF 200	TFVJMF 225
Pracovní záběr cm	130	150	180	200	225
Ptáčky PTO	1000	1000	1000	1000	1000
Vnější rozměry VxŠxH cm	146 160 110	146 180 110	146 210 110	146 230 110	146 250 110
Pracovní hloubka až cm	7	7	7	7	7
Průměr dřeva cm	20	20	20	20	20
Počet volných kladiv	22	26	30	34	36
Váha kg	880	920	1094	1196	1298
Počet pásů	5	7	7	7	7
Výkon traktoru	40 - 130	50 - 130	65 - 130	75 - 130	90 - 130
Průměr rotoru s kladivy mm	460	460	460	460	460
3-bodový závěs ISO - kat.	II.	II.	II.	II.	II.
Pracovní rychlost km/h	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6	0 - 6
Vývodová hřídel	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Přední ochrana	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy	dvouřadé řetězy



Základní provedení obsahuje:

Volnoběžka je součástí převodovky.
Hydraulické zadní dveře.
Kategorie trojvodu II.

Ozubené řemeny SPBX.
Pevná vidiová kladiva.
Zadní přetlačný rám.

Volitelné příslušenství

Provedení

Kardan
Kardan s kluznou spojkou
Zadní přetlačný rám.
Lyžiny pro hloubkovou práci 0 - 7 cm).
Rozběhová odstředivá spojka
Hydraulický třetí bod
Reverzibilní převodovka (integrace dopředního trojvodu)
Zadní válec

